

Устьевое оборудование

Поставляем устьевое оборудование и манифольды среднего и высокого класса

Система управления устьем скважины

Справочные стандарты: API 6A, ISO10423, GB/T22513, NACE 0175

Система устьевого управления предназначена для аварийного закрытия скважины или аварийного закрытия трубопроводов при возникновении нормальных условий в процессе производства и транспортировки углеводородов.

Особенность продукции

- Защитная функция аварийного закрытия скважины при пожаре на устье
- Имеет местную функцию защиты от отключения ESD
- Защита при аварийном закрытии скважины системы DCS в главном пункте управления с дистанционной функцией ESD (дистанционная Функция дистанционного контроля и управления ESD, RTU)
- Имеет функцию защиты при закрытии скважины под аномальным давлением производственного трубопровода
- Функция автоматической сигнализации и аварийного закрытия скважины при превышении стандарта концентрации H₂S на рабочем месте
- Дополнительные функции для других фактических требований на рабочем месте



Защитная функция

Защитная функция аварийного закрытия скважины при пожаре на устье

Дистанционный ESD

Защита при аварийном закрытии скважины системы DCS в главном пункте управления с дистанционной функцией ESD

Сигнализация превышения стандарта концентрации H₂S

Функция автоматической сигнализации и аварийного закрытия скважины при превышении стандарта концентрации H₂S на рабочем месте